

# コールドアングル

## (ピン角コールドアングル)



### <特徴>

コバ、外Rがピン角出しの新形状で建築物としての収まりが良い。  
冷間仕上げで肌が良く高級研磨品に適している。

### SUS304 圧延品 (電算表示名はコールドL)

サイズ			角 R		4M	6M	
t	A	B	外 R	内 R	kg / P	kg / P	
3	20	20	0.8 以下	1.5 以下	3.54		○
3	25	25	0.8 以下	1.5 以下	4.48		○
3	30	30	0.8 以下	1.5 以下	5.44	8.16	○
3	40	40	0.8 以下	1.5 以下	7.36	11.0	○
3	50	50	0.8 以下	1.5 以下	9.24	13.9	○
4	30	30	0.8 以下	1.5 以下		10.7	○
4	40	40	0.8 以下	1.5 以下		14.5	○
4	50	50	0.8 以下	1.5 以下		18.3	○
5	30	30	1.5 以下	1.5 以下		13.1	○
5	40	40	1.5 以下	1.5 以下		17.9	○
5	50	50	1.5 以下	1.5 以下		22.6	○
6	30	30	1.5 以下	2.0 以下		15.5	○
6	40	40	1.5 以下	2.0 以下		21.2	○
6	50	50	1.5 以下	2.0 以下		26.9	○
6	60	60	1.5 以下	2.0 以下		32.6	○
6	65	65	1.5 以下	2.0 以下		35.5	○
6	75	75	1.5 以下	2.0 以下		41.2	○
6	100	100	1.5 以下	2.0 以下		55.4	○
9	50	50	1.5 以下	2.0 以下		39.0	○
9	75	75	1.5 以下	2.0 以下		60.6	○
9	100	100	1.5 以下	2.0 以下		81.6	○