

H 型 鋼 【圧延品】 【溶接品】



SUS304 熱間圧延品 長さ6M

| サ イ ズ H x B x t1 x t2 | | | | 重 量 | | | | |
|--------------------------|-----|-----|----|------------|------|---|--|--|
| | | | | メータ 重 量 | kg/P | | | |
| 50 | 50 | 4 | 4 | 4.75 | 28.5 | ○ | | |
| 100 | 100 | 6 | 8 | 17.1 | 103 | ○ | | |
| 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | 143 | ○ | | |
| 148 | 100 | 6 | 9 | 20.9 | 125 | ○ | | |
| 150 | 150 | 7 | 10 | 31.4 | 188 | ○ | | |
| 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21.1 | 127 | ○ | | |
| 200 | 200 | 8 | 12 | 50.4 | 302 | ○ | | |
| 250 | 250 | 9 | 14 | 72.5 | 435 | ○ | | |

SUS304 溶接品 長さ6M

| サ イ ズ H x B x t1 x t2 | | | | 重 量 | 未研磨 | 全面HL | 全面#400 |
|--------------------------|-----|----|----|------|-----|------|--------|
| 75 | 75 | 5 | 8 | 71.4 | ○ | | |
| 100 | 100 | 6 | 8 | 100 | ○ | | |
| 125 | 125 | 7 | 9 | 143 | ○ | | |
| 150 | 150 | 8 | 10 | 192 | ○ | | |
| 200 | 100 | 6 | 8 | 128 | ○ | | |
| 200 | 200 | 8 | 12 | 295 | ○ | | |
| 250 | 125 | 6 | 9 | 173 | ○ | | |
| 250 | 250 | 9 | 14 | 428 | ○ | | |
| 300 | 300 | 10 | 16 | 584 | ○ | | |